

# FCR 21/120

TARTOZÉKOK


TERMÉKSZÁM: 071331

## A legfontosabb jellemzők

FCR 21/60, FCR 21/120: Cserélhető réz fűtőtestek

A hőmérséklet fokozatmentes állítása kb. 35 °C-tól kb. 82 °C-ig.

Megengedett üzemi túlnyomás: 1,0 MPa (10 bar)





Típus	FCR 21/60	FCR 21/120
Megrendelészám	071330	071331
Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	2-4 kW	4 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW
Kivitel	{Zwei-/Einkreis}	Egykörös

## Műszaki adatok

Karima átmérője	210 mm	210 mm
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Merítési mélység	400 mm	400 mm
Védettség (IP)	IP24	IP24
Védőkapcsoló beépítve	X	-
Tekerceszfeszültség	230 V	230 V

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.