

# SHO AC 1000 9/18

FÜGGŐLEGES TÁROLÓ 200 L-TŐL

TERMÉKSZÁM: 003353

Az SHO álló tároló a hőforrás az Ön üzemében. Max. 1000 l befogadóképességükkel és akár 82 °C fokozatmentesen állítható víz hőmérsékletükkel ezek a készülékek folyamatosan biztosítják a nagy mennyiségű meleg vagy forró vizet. A tároló gyárilag jelanóddal és hőmérővel van felszerelve. Annak automata szabályozója a vizet állandóan a kívánt hőmérsékleten tartja. A könnyen cserélhető réz fűtőtesttel rendelkező, zárt melegvíz-tároló tetszőleges számú vízvételi hely ellátására alkalmas. Keringtetéshez való csatlakozó rendelkezésre áll.



## A legfontosabb jellemzők

1000 l térfogatú álló melegvíz-tárolók

A hőfokszabályozó fokozatmentesen állítható kb. 35 és 82 °C között.

Nagyon nagy kevertvíz-mennyiségek és jelentős átfolyási teljesítmények

Üzemeltethető olcsó éjszakai árammal.

Tartozékként kapható hőszigetelés műanyag tokkal.

Kétkörös-egykörös üzemmód: 18/18 kW csatlakozási teljesítmény

Tetszőleges számú vízvételi helyhez



Típus	SHO AC 600 7,5	SHO AC 600 6/12	SHO AC 1000 9/18
Megrendelészám	001414	003352	003353
Névleges térfogat	600 l	600 l	1000 l
Szélesség	750 mm	750 mm	750 mm
Magasság	1685 mm	1685 mm	2525 mm
mélység	1000 mm	1000 mm	1000 mm

## Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	7,5 kW	6-12 kW	9/18 kW
Hálózati csatlakozás	3/PE	3/N/PE	3/N/PE
Névleges feszültség	400 V	400 V	400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
Vízcsatlakozás	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A
Súly	160 kg	161 kg	232 kg
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Max. megengedett nyomás	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	C	C	C



<b>Típus</b>	SHO AC 1000 12
<b>Megrendelésszám</b>	001415
<b>Névleges térfogat</b>	1000 l
<b>Szélesség</b>	750 mm
<b>Magasság</b>	2525 mm
<b>mélység</b>	1000 mm

#### Műszaki adatok

<b>Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V</b>	12 kW
<b>Hálózati csatlakozás</b>	3/PE
<b>Névleges feszültség</b>	400 V
<b>Frekvencia</b>	50 Hz
<b>Vízcsatlakozás</b>	G 2 A / G 1 1/2 A
<b>Súly</b>	230 kg
<b>Védettség (IP)</b>	IP24
<b>Max. megengedett nyomás</b>	0,60 MPa
<b>Energia-felhasználás hatékonysági osztály</b>	C

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.