

SHW 400 S

FÜGGŐLEGES TÁROLÓ 200 L-TŐL

TERMÉKSZÁM: 182122

A 400 liter űrtartalmú SHW 400 típusú álló melegvíz-tároló elegendő teljesítménytartalékokkal rendelkezik egy teljes ház ellátásához. A zárt-rendszerű melegvíz-tároló, acél anyagú, speciális belső zománczással. A kiegészítő korrózióvédelmet fogyás-jelzővel ellátott korróziógátló rúd biztosítja. Ezáltal az SHW tetszőleges számú vételezési helyhez alkalmas. A tartály alapfelszereltsége a hőmérő, a fogyásjelző-anód és a változatható állású hidegvíz-bekötővezeték. A tartály hőmérséklete fokozatmentesen állítható. A rendkívül hatékony szigetelés biztosítja, hogy a tároló csak kevés hőt sugároz ki. Figyelembe véve azt a lehetőséget, hogy a készülék kedvező éjszakai árammal is működtethető, az SHW álló melegvíz-tárolók gazdaságos központi berendezésként használhatók háztartások és ipari létesítmények melegvíz-ellátásához. Modernizálás esetén az álló tárolók mindegyike utólagosan könnyen felszerelhető a megfelelő részegységekkel.



A legfontosabb jellemzők

400 l térfogatú melegvíz-tárolók

A hőfokszabályozó fokozatmentesen állítható kb. 35 és 82 °C között.

Gyorsfelfűtés gomb

Üzemeltethető olcsó éjszakai árammal.

Készenléti áramfogyasztás 2,25 kWh/nap

Univerzális karima 2,0 ... 6,0 kW (a készüléktől és a csatlakozás típusától függően)

Külön cserélhető vörösréz fűtőtestek

Átfogó alapfelszereltség



Típus	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Megrendelészám	182120	182121	182122
Névleges térfogat	200 l	300 l	400 l
Magasság	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Szélesség	630 mm	700 mm	750 mm
mélység	730 mm	815 mm	865 mm

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vízcsatlakozás	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Súly	65 kg	77 kg	90 kg
Készenléti áramfogyasztás/24 óra	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh
Szín	tisztafehér/ bazaltszürke	tisztafehér/ bazaltszürke	tisztafehér/ bazaltszürke
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Max. megengedett nyomás	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	C	C	C

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.